



KARIBA

SOLUCIONES PROFESIONALES



BARRERA PKE

Esta barrera se convierte en un elemento perfecto para la regulación del tráfico rodado, en combinación con terminal de entrada o salida. Esto proporciona la robustez y fiabilidad requeridas para el sistema.

CARACTERÍSTICAS

- ☛ Muelle de sensibilidad para un excepcional equilibrio del palo.
- ☛ La electrónica está cubierta por una protección de aluminio fundido. Debido a su ubicación, la manipulación de la misma resulta sumamente fácil.
- ☛ Las fotocélulas de seguridad están directamente fijadas al cuerpo de la barrera sin que ello afecte a la estética del dispositivo.
- ☛ Dispone de un firmware específico de seguridad conectado con nuestro software Lince.
- ☛ Pintada con poliéster polvo y cuerpo de acero galvanizado. Disponible en gris oscuro o azul (RAL 5023).

PALO

- ☛ Las longitudes standard son 3 y 4 m, para su fácil adaptación al recinto del aparcamiento. Para otras longitudes, por favor contáctenos.

ELECTRÓNICA

- ☛ Control de tiempo máximo de maniobra
- ☛ Opción de detección de impacto.
- ☛ Opción de detección de palo caído.

OPCIONALES

- ☛ Sensor de caída: Detección automática de presencia del palo sobre su soporte.
- ☛ Emergencia: La electrónica reconoce automáticamente la falta de energía eléctrica y activa el funcionamiento de emergencia con baterías específicas.
- ☛ Palo iluminado: Con leds en su interior para garantizar una mayor visibilidad.
- ☛ Palo articulado: Especialmente indicado para instalar en ubicaciones con techos bajos.
- ☛ Longitudes de palo: Disponibles soluciones para anchos de paso no estándar, bajo petición.

ESPECIFICACIONES

- ☛ Alimentación (V - 50/60 Hz): 230 AC
- ☛ Tiempo de apertura a 90° (s): 2 a 6
- ☛ Intermitencia operacional: servicio intensivo
- ☛ Ratio de reducción (i): 1/202
- ☛ Clase de aislamiento: I
- ☛ Índice de protección (IP): 54
- ☛ Alimentación del motor (V): 24 VDC
- ☛ Absorción máxima (A): 15 (24 V) / 1.3 (230 V)
- ☛ Consumo en reposo (W): 5
- ☛ Potencia (W): 300
- ☛ Par (Nm): 600
- ☛ Rango térmico operacional (°C): -20 a 55

¡CONTÁCTENOS!

☎ (+52) 55-5160-5732

55-2580-4091

☎ (+52) 56-1963-6459

DISTRIBUCIÓN
AUTORIZADA DE:

CAME  **PARKARE**